



No.	部材	No.	部材
1	直管	22	アジャスタブルルーフサポート
3	リムーブアジャスター	23	インナーウォールバンドセット
5	30°L	24	JPTopp
6	90°L	25	ラウンドトップ
7	90°T	26	角トップ800角
8	SWアダプター	27	チムニーカバー800角
16	シングルスライド90°L	28	フラッシング3~5.5寸
17	口元B	29	室内化粧プレート
19	ウォールバンドセット	30	ストームカラー-H110
20	一点支持セット	31	メガネ石
21	ポールステイ		

煙突・ストーブ設置のための注意事項

- 煙突躯体天端は不燃板12mm以上貼りて施工して下さい。
- 煙突支持部材は下地を入れた上で、必ず取り付けて下さい。
- 煙突躯体内(4面)は不燃板12mm以上貼りて施工して下さい。
- 雪の多い地域では雪割を取り付けて下さい。
- 煙突躯体床貫通部内は不燃板12mm以上貼りて施工して下さい。
- 暖炉床面は土間コンクリート打設または根太補強@150mmの上
不燃板12mm以上貼りて施工して下さい。
- 雨仕舞については屋根工事施工業者と打ち合わせて下さい。
- 屋根貫通部内は不燃板12mm以上貼りて施工して下さい。